



Folheto Informativo Luva em malha



Certificado pela **Citeve Certificação Unipessoal Lda**- Organismo notificado nº 2766 Certificado Exame UE de Tipo nº 336/2021

Morada: Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão

Fabricante	Maria de Lurdes N. Oliveira & Filhos, Lda. Rua da Murteira, 1720 3885-095 Arada (OVAR) • Portugal Site: www.mlurdesfilhos.com • E-mail: mlurdes_oliveira@iol.pt Tel / Fax: 256 791 216
Código do artigo	S07
Designação	Luvas de algodão (Interlock) (Sem punho-Dupla Palma)
Tamanho	6 ou 8 O comprimento da luva foi efetuado de acordo com o ponto 6.1 da EN ISO 21420:2020. Tamanho 6: Comprimento mínimo 220 mm Tamanho 8: Comprimento mínimo 240 mm
EPI de acordo Normas Europeias	EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 e EN ISO 21420:2020
Pictogramas	 1 1 2 1 Resistência à perfuração (>20N e <60N) Resistência ao rasgo (>25 N e <50N) Resistência ao corte por lâmina (> índice 1,2 e < índice 2,5) Resistência à abrasão (>100 ciclos e <500 ciclos) X 1 X X X X Grandes quantidades de metal fundido Pequenos salpicos de metal fundido Calor radiante Calor convectivo Calor de contacto (temperatura contacto 100°C: ≥15s) Propagação da chama limitada

X – Ensaio não realizado

Campo de aplicação	Luvas destinadas à proteção contra riscos mecânicos e térmicos (para utilização até uma temperatura máxima de 100°C).
Limitações de uso	As luvas apresentam baixos índices de proteção à abrasão, ao corte por lâmina e perfuração, pelo que não devem ser utilizadas quando existem riscos superiores de proteção. As luvas marcadas com o pictograma não protegem contra a chama. Apenas as luvas com o pictograma possuem nível de proteção contra a chama. As luvas não devem entrar em contacto com uma chama direta , se o produto não foi ensaiado . Só a palma da mão protege contra os riscos mecânicos e térmicos avaliado.
Aviso	As luvas não devem ser utilizadas quando apresentem danos visíveis, que comprometam os seus níveis de desempenho. As luvas não devem ser usadas quando existe risco de entrelaçamento com partes de máquinas em movimento. As luvas protegem a mão do toque com superfícies irregulares, das superfícies com elementos cortantes e de movimentos suaves com objetos pontiagudos. As luvas não conferem proteção a chama e produtos químicos.
Embalagem	As luvas são embaladas aos pares em sacos de plástico.
Conservação	Armazenar em lugar seco e ao abrigo da luz.
Limpeza	Lavável!

Os níveis desempenho da luva foi ensaiada e aprovada antes e após 5 ciclos de lavagem doméstica de acordo com as instruções de limpeza.



Folheto Informativo Luva em malha



Certificado pela **Citeve Certificação Unipessoal Lda**- Organismo notificado nº 2766 Certificado Exame UE de Tipo nº 336/2021

Morada: Rua Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 Vila Nova de Famalicão

Fabricante	Maria de Lurdes N. Oliveira & Filhos, Lda. Rua da Murteira, 1720 3885-095 Arada (OVAR) • Portugal Site: www.mlurdesfilhos.com • E-mail: mlurdes_oliveira@iol.pt Tel / Fax: 256 791 216
Código do artigo	S07
Designação	Luvas de algodão (Interlock) (Sem punho-Dupla Palma)
Tamanho	6 ou 8 O comprimento da luva foi efetuado de acordo com o ponto 6.1 da EN ISO 21420:2020. Tamanho 6: Comprimento mínimo 220 mm Tamanho 8: Comprimento mínimo 240 mm
EPI de acordo Normas Europeias	EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 e EN ISO 21420:2020
Pictogramas	 1 1 2 1 Resistência à perfuração (>20N e <60N) Resistência ao rasgo (>25 N e <50N) Resistência ao corte por lâmina (> índice 1,2 e < índice 2,5) Resistência à abrasão (>100 ciclos e <500 ciclos) X 1 X X X X Grandes quantidades de metal fundido Pequenos salpicos de metal fundido Calor radiante Calor convectivo Calor de contacto (temperatura contacto 100°C: ≥15s) Propagação da chama limitada

X – Ensaio não realizado

Campo de aplicação	Luvas destinadas à proteção contra riscos mecânicos e térmicos (para utilização até uma temperatura máxima de 100°C).
Limitações de uso	As luvas apresentam baixos índices de proteção à abrasão, ao corte por lâmina e perfuração, pelo que não devem ser utilizadas quando existem riscos superiores de proteção. As luvas marcadas com o pictograma não protegem contra a chama. Apenas as luvas com o pictograma possuem nível de proteção contra a chama. As luvas não devem entrar em contacto com uma chama direta , se o produto não foi ensaiado . Só a palma da mão protege contra os riscos mecânicos e térmicos avaliado.
Aviso	As luvas não devem ser utilizadas quando apresentem danos visíveis, que comprometam os seus níveis de desempenho. As luvas não devem ser usadas quando existe risco de entrelaçamento com partes de máquinas em movimento. As luvas protegem a mão do toque com superfícies irregulares, das superfícies com elementos cortantes e de movimentos suaves com objetos pontiagudos. As luvas não conferem proteção a chama e produtos químicos.
Embalagem	As luvas são embaladas aos pares em sacos de plástico.
Conservação	Armazenar em lugar seco e ao abrigo da luz.
Limpeza	Lavável!

Os níveis desempenho da luva foi ensaiada e aprovada antes e após 5 ciclos de lavagem doméstica de acordo com as instruções de limpeza.